FARGO DTC 550 E

Réf : 6RV9P99X9Z

Marque : FARGO

Conditionnement : 1



www.ger-facilities.com/index.php?idref=6RV9P99X9Z

Quantité U.V. (Unité de Vente)	Nbre d'articles (pour info)	Prix U.V. € HT
1	**1**	**2770.00**
2	**2**	**2354.20**

Tarif à la date du 28/03/2024, modifiable sans préavis

Avec coupleur carte Ã puce sans contact
Transfert thermique et sublimation des encres
1 face recto

L'imprimante/encodeur Fargo DTC550 assure l'impression de cartes sÃ©curisÃ©es Ã plusieurs niveaux dans l'entreprise. La DTC550 procure une flexibilitÃ© accrue pour des volumes d'impression Ã©levÃ©s avec des applications comme les cartes d'accÃ¨s du personnel, les cartes d'accÃ¨s des visiteurs, les cartes d'Ã©tudiants, les cartes de fidÃ©litÃ© et d'adhÃ©sion. Pour l'impression, l'encodage et le laminage de cartes dans une grande entreprise, rien n'est plus polyvalent et sÃ»r. La DTC550 de base utilise la technologie Direct-to-Card de Fargo pour imprimer des cartes en couleur en simple face. Elle rÃ©pond aux attentes spÃ©cifiques d'options de connectivitÃ© et d'encodage de carte Ã©lectronique

La DTC550 s'intÃ¨gre bien Ã tous les Ã©lÃ©ments du rÃ©seau. Elle se branche Ã votre ordinateur Ã©quipÃ© de WindowsÂ® via son port USB. Elle peut Ãªtre ajoutÃ©e Ã votre rÃ©seau aussi facilement qu'une imprimante de groupe de travail. En option, la connexion Ethernet et le serveur d'imprimante interne vous permettent d'installer et de partager la DTC550 oÃ¹ vous le souhaitez. Son pilote d'impression fournit des informations sur l'Ã©tat bidirectionnel afin de contrÃ´ler et de gÃ©rer la DTC550 comme pour toute autre imprimante en rÃ©seau.

La DTC550 produit des cartes de haute qualitÃ© grÃ¢ce Ã deux mÃ©thodes d'impression Direct-to-Card (DTCÂ®) diffÃ©rentes : la sublimation pour les couleurs vives et les images photographiques nettes et l'injection thermique de rÃ©sine pour les textes en noir et les codes barres pouvant Ãªtre facilement lus par des scanners infra-rouge ou Ã rayonnement visible. Les cartes incomplÃ¨tes ou

incorrectement encodÃ©es sont envoyÃ©es dans le bac des cartes rejetÃ©es. Le double bac Ã carte permet l'impression Ã partir de deux stocks de cartes diffÃ©rents. Les options d'encodage permettent l'impression de cartes Ã bande magnÃ©tique, sans contact et avec microprocesseur.
Applicatifs :

* Moyennes et grandes entreprises
* Ã‰tablissements d'enseignement supÃ©rieur
* Services de sÃ©curitÃ© publique
* Grands hÃ´pitaux et centres de recherche
* Programmes importants d'adhÃ©sion et cartes de fidÃ©litÃ©

CARACTERISTIQUE

* MÃ©thode d'impression : Sublimation thermique / transfert thermique rÃ©sine
* RÃ©solution : 300 dpi (11,8 points/mm)
* Couleurs : Jusqu'Ã 16,7 millions / 256 teintes par pixel
* Vitesse d'impression :
    - 7 secondes par carte / 514 cartes par heure (K)
    - 12 secondes par carte / 300 cartes par heure (KO)
    - 25 secondes par carte / 144 cartes par heure (YMCKO)
* Zone d'impression : CR-80 bord Ã (86 x 54 mm)
* Ã‰paisseur de carte acceptÃ©e : de 0,51 Ã 1,27 mm
* Types de carte acceptÃ©s : Cartes en PVC
* CapacitÃ© de cartes du chargeur d'entrÃ©e : Bacs doubles, 100 cartes chacun (0,76 mm)
* CapacitÃ© de cartes du bac de rÃ©ception : 100 cartes (0,76 mm)
* MÃ©moire : 16 Mo de mÃ©moire vive
* Pilotes logiciels : WindowsÂ® 2000/XP/Server 2003
* Interface : USB 1.1 (compatible USB 2.0)
* TempÃ©rature de fonctionnement : 18 Ã 27 Â°C
* HumiditÃ© : 20-80 % sans condensation
* Dimensions : DTC550 : H273 x L470 x P279 mm
* Poids : DTC550 : 9,1 kg