

## FARGO C 30 M

Réf : 8MS3X5A6O9

Marque : FARGO

Conditionnement : 1



[www.ger-facilities.com/index.php?idref=8MS3X5A6O9](http://www.ger-facilities.com/index.php?idref=8MS3X5A6O9)

| Quantité U.V.<br>(Unité de Vente) | Nbre d'articles<br>(pour info) | Prix U.V.<br>€ HT |
|-----------------------------------|--------------------------------|-------------------|
| <b>1</b>                          | <b>1</b>                       | <b>1780.00</b>    |

*Tarif à la date du 03/05/2024, modifiable sans préavis*

Imprimante à transfert thermique couleur recto contient un encodeur pour carte magnétique ISO 1/2/3 (4000/300 oe) L'imprimante Persona de Fargo est une imprimante pour cartes plastiques simple et fiable. Les imprimantes pour cartes plastiques Persona ont été conçues pour des utilisateurs qui souhaitent obtenir de belles cartes plastiques avec un faible besoin en matière de sécurité. L'imprimante Persona produit des cartes couleur, de qualité d'impression soutenue et durable pour des centaines d'applications. Plus de soucis. Tout devient facile. La cartouche ruban tout en un de la Persona C30 se charge facilement pour un gain de temps évident et réduit le coût des rubans déchirés à cause d'installation difficile. Ouvrez tout simplement le couvercle avant, faites glisser la cartouche, fermez le couvercle et voilà : pas de manipulations risquées et de déchirements de rubans. Avec le rouleau nettoyeur intégré dans la cartouche, vous changez automatiquement de rouleau à chaque changement de rubans. Applicatifs : \* ENSEIGNEMENT \* AFFILIATIONS \* ENTREPRISES \* &Eacute;coles \* Petites et moyennes entreprises \* Parcs et centres de loisirs \* Club de sport \* Stations de ski/Auberges \* Cartes de fidélité

### CARACTERISTIQUE

\* Méthode d'impression : Sublimation thermique/transfert thermique de résine \* Résolution : 300 dpi (11,8 points/mm) \* Couleurs : Jusqu'à 16,7 millions / 256 teintes par pixel \* Vitesse d'impression : o 7 secondes par carte (K) o 12 secondes par carte (KO) o 27 secondes par carte (YMCKO) \* Tailles de carte standard acceptées : CR-80 (86 x 54 mm) \* Zone d'impression : bord à bord \* &Eacute;paisseur de carte acceptée : 0,51 à 0,76 mm \* Types de carte acceptés : cartes en PVC \* Capacité de cartes du chargeur d'entrée : 100 cartes (0,76 mm) \* Capacité de cartes du magasin de réception : 30 cartes (0,76 mm) \* Mémoire : 2 Mo de mémoire vive \* Pilotes logiciels : Windows&reg; 98SE/Me/2000/XP/2003 \* Interface : USB 1.1 (compatible USB 2.0) \* Température de fonctionnement : 18 à 27 &deg;C \* Humidité : 20-80% sans condensation \* Dimensions : H201 x L 346 x P207 mm \* Poids : 3,63 kg